

Produkteigenschaften

- Grosse Filterfläche
- Filtermedium aus Mikroglasspapier
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Temperaturbeständigkeit: 70°C
- Erhältlich in Sonderausführungen

Empfohlener Enddruckverlust:

Anfangsdruckverlust bei entsprechender

Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Anströmung beidseitig möglich
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Einfache Montage
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01



Filterschlüssel

TU7-610-150-P-0V

TU Filtertyp


7 Filterklasse

610 Grösse

150 Tiefe

P Rahmenmaterial

0V Anzahl V



Art. Nr.	Bezeichnung	Energieklasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Filterfläche m ²	Preis pro Stück CHF
----------	-------------	---------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------

Tiefe: 150

244436	TU7-305/2-150-P-0V	D	287 x 287 x 150	490 / 90	2.40	50.00
244437	TU7-305-150-P-0V	D	287 x 592 x 150	1150 / 90	5.60	79.00
244438	TU7-410-150-P-0V	D	392 x 392 x 150	1050 / 90	5.10	76.00
244439	TU7-420-150-P-0V	D	402 x 592 x 150	1730 / 90	8.50	98.00
244440	TU7-508-150-P-0V	D	490 x 592 x 150	2180 / 90	10.70	114.00
244441	TU7-510-150-P-0V	D	492 x 492 x 150	1780 / 90	8.70	105.00
244442	TU7-610-150-P-0V	D	592 x 592 x 150	2700 / 90	13.30	127.00
244443	TU7-915-150-P-0V	D	897 x 287 x 150	1810 / 90	8.90	140.00
244444	TU7-941-150-P-0V	D	897 x 402 x 150	2730 / 90	13.40	191.00
244445	TU7-951-150-P-0V	D	897 x 490 x 150	3440 / 90	16.90	201.00
244446	TU7-961-150-P-0V	D	897 x 592 x 150	4250 / 90	20.90	234.00

Tiefe: 292

244447	TU7-305/2-292-P-2V	A+	287 x 287 x 292	650 / 66	3.20	105.00
244448	TU7-305-292-P-4V	A+	592 x 287 x 292	1440 / 66	7.00	92.00
244449	TU7-410-292-P-3V	A+	392 x 392 x 292	1480 / 66	7.20	178.00
244450	TU7-420-292-P-4V	A+	592 x 402 x 292	2180 / 66	10.60	122.00
244451	TU7-508-292-P-4V	A+	592 x 490 x 292	2750 / 66	13.40	142.00
244452	TU7-510-292-P-3V	A+	492 x 492 x 292	1960 / 66	9.60	178.00
244453	TU7-610-292-P-4V	A+	592 x 592 x 292	3400 / 66	16.60	156.00
244454	TU7-915-292-P-2V	A+	287 x 897 x 292	2610 / 66	12.70	220.00
244455	TU7-941-292-P-3V	A+	402 x 897 x 292	3910 / 66	19.00	294.00
244456	TU7-951-292-P-3V	A+	490 x 897 x 292	3910 / 66	19.00	300.00
244457	TU7-961-292-P-4V	A+	592 x 897 x 292	5360 / 66	26.10	300.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.