

Produkteigenschaften

- Schwebstofffilter für höchste Ansprüche
- Grosse Filterfläche
- Eigenstabiler leitender Kunststoffrahmen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: 80°C

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdurchdruckverluste
- Rückwärts anströmbar
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Montage
- Entsorgungsfreundlich

Baumustergeprüft für Zonen 1/21, 2/22



Filterschlüssel

MN10-610-610-292-P-3V-DE/F-EX
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

- 1 Filtertyp
- 2 Filterklasse
- 3 Abmessungen B x H x T
- 4 Rahmenmaterial
- 5 Anzahl V
- 6 Dichtungsanordnung
- 7 Dichtungsmaterial
- 8 Ausführung ATEX

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
Filterklasse E10					
226204	MN10-305-610-292-P-3V-DE/F-EX	305 x 610 x 292	1700 / 140	20.0	820.00
226203	MN10-610-610-292-P-6V-DE/F-EX	610 x 610 x 292	3400 / 140	40.0	995.00
Filterklasse E11					
226206	MN11-305-610-292-P-3V-DE/F-EX	305 x 610 x 292	1700 / 165	20.0	855.00
226205	MN11-610-610-292-P-6V-DE/F-EX	610 x 610 x 292	3400 / 165	40.0	1034.00
Filterklasse E12					
226208	MN12-305-610-292-P-3V-DE/F-EX	305 x 610 x 292	1700 / 230	20.0	885.00
226207	MN12-610-610-292-P-6V-DE/F-EX	610 x 610 x 292	3400 / 230	40.0	1080.00
Filterklasse H13					
226714	MN13-305-610-292-P-3V-DE/F-EX	305 x 610 x 292	1700 / 230	20.0	907.00
226209	MN13-610-610-292-P-6V-DE/F-EX	610 x 610 x 292	3400 / 230	40.0	1134.00
Filterklasse H14					
226715	MN14-305-610-292-P-3V-DE/F-EX	305 x 610 x 292	1700 / 275	20.0	955.00
226210	MN14-610-610-292-P-6V-DE/F-EX	610 x 610 x 292	3400 / 275	40.0	1215.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.