

**Produkteigenschaften**

- Einwegpatrone aus Kunststoff und plissiertem Aktivkohlemedium
- Kohletyp C1
- Einfaches Auswechseln durch Bajonettverschluss
- Entsorgungsfreundlich
- AWZ7 mit integriertem Vorfilter

**Anwendung**

- Geruchsfiltration für Zu- und Abluft im Komfort- und Technikbereich
- Vorfiltration mindestens F7 zum Schutz der Aktivkohle notwendig
- Variante oder Ersatz für Stahlzylinder
- Ideale Betriebstemperatur 40°C
- Relative Luftfeuchte 45 – 75%
- Dichter Einbau des Filters vorsehen
- Bei hohen Gaskonzentrationen sind die angegebenen Volumenströme zu halbieren
- Fragen Sie uns an für die Adsorption von speziellen Gasen



Art. Nr.	Bezeichnung	∅ (mm)	Länge (mm)	Volumenstrom / Druckverlust (m³/h / Pa)	Filterfläche (m²)	Preis pro Stück (CHF)
<b>AWZ ohne Vorfilter</b>						
108591	AWZ-250	145	250	106 / 70	0.4	58.00
108592	AWZ-450	145	450	212 / 130	0.7	64.00
108593	AWZ-600	145	600	265 / 160	0.9	74.00
<b>AWZ7 mit Vorfilter</b>						
109114	AWZ7-250	145	250	106 / 100	0.4	70.00
109200	AWZ7-450	145	450	212 / 160	0.7	77.00
109201	AWZ7-600	145	600	265 / 190	0.9	89.00