9 | Filtergehäuse



Eigenschaften, Anwendungen und weitere produktspezifische Informationen finden Sie auf dem jeweiligen Produktblatt.





9. Filtergehäuse

Filtergehäuse SA-MINI	9_1_1
Filtergehäuse SA	9_1_2
Filtergehäuse SB	9_1_3
Filtergehäuse SB	9_1_3_2
Filtergehäuse USG	9_1_4
Sicherheitsgehäuse USH	9_2_1
Luftauslass Unisept	9_3_1
Luftauslass Unisept V2A	9_3_2
SR/AR	9_6_1
air2guide	9_10_1
air2guide	9_10_1_2



L AC Filtergehäuse SA-MINI

Ausführung

- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschlüssen
- U-Profilschiene für Filterführung
- Beidseitig Anschlussprofil (20/30 mm)
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Rostfreie Ausführung erhältlich
- Konus auf Anfrage

Anwendung

 $-\,$ Für den Einbau von Grob- und Feinstaubfilter der Klassen ISO coarse - ePM $_{\!\scriptscriptstyle 1}$ 70 %



Bezeichnung	Innenmasse	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge	Preis pro Stück
	B x H x T mm		m³/h	CHF
Tiefe: 530 mm				
SA-200-200R-530-VZ	200 x 200 x 530	1 x 182 x 182	300	350.00
SA-300-200R-530-VZ	300 x 200 x 530	1 x 282 x 182	450	410.00
SA-200-300R-530-VZ	200 x 300 x 530	1 x 182 x 282	450	410.00
SA-400-200R-530-VZ	400 x 200 x 530	1 x 382 x 182	600	470.00
SA-200-400R-530-VZ	200 x 400 x 530	1 x 182 x 382	600	470.00
SA-500-200R-530-VZ	500 x 200 x 530	1 x 482 x 182	750	550.00
SA-200-500R-530-VZ	200 x 500 x 530	1 x 182 x 482	750	550.00
SA-600-200R-530-VZ	600 x 200 x 530	1 x 582 x 182	900	630.00
SA-200-600R-530-VZ	200 x 600 x 530	1 x 182 x 582	900	630.00
Tiefe: 800 mm				
SA-200-200R-800-VZ	200 x 200 x 800	1 x 182 x 182	300	410.00
SA-300-200R-800-VZ	300 x 200 x 800	1 x 282 x 182	450	480.00
SA-200-300R-800-VZ	200 x 300 x 800	1 x 182 x 282	450	480.00
SA-400-200R-800-VZ	400 x 200 x 800	1 x 382 x 182	600	540.00
SA-200-400R-800-VZ	200 x 400 x 800	1 x 182 x 382	600	540.00
SA-500-200R-800-VZ	500 x 200 x 800	1 x 482 x 182	750	620.00
SA-200-500R-800-VZ	200 x 500 x 800	1 x 182 x 482	750	620.00
SA-600-200R-800-VZ	600 x 200 x 800	1 x 582 x 182	900	690.00
SA-200-600R-800-VZ	200 x 600 x 800	1 x 182 x 582	900	690.00

Stutzen CHF 95.00 / Stück Ausführung V2A: Preis VZ x 1.5

R = Seite Revisionsdeckel









- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschlüssen
- U-Profilschiene für Filterführung
- Beidseitig Anschlussprofil (20/30 mm)
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Rostfreie Ausführung erhältlich
- Konus auf Anfrage

Anwendung

 $-\,$ Für den Einbau von Grob- und Feinstaubfilter der Klassen ISO coarse - $\mathrm{ePM_{\scriptscriptstyle 1}}\,70\,\%$



Bezeichnung	Innenmasse	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge	Preis pro Stück	
	BxHxTmm		m³/h	CHF	
Tiefe: 530 mm					
SA-305-305R-530-VZ	305 x 305 x 530	1 x 287 x 287	820	570.00	
SA-610-305R-530-VZ	610 x 305 x 530	1 x 592 x 287	1650	630.00	
SA-305-610R-530-VZ	305 x 610 x 530	1 x 287 x 592	1700	630.00	
SA-410-410R-530-VZ	410 x 410 x 530	1 x 392 x 392	1350	710.00	
SA-610-420R-530-VZ	610 x 420 x 530	1 x 592 x 402	2310	680.00	
SA-420-610R-530-VZ	420 x 610 x 530	1 x 402 x 592	2040	680.00	
SA-510-510R-530-VZ	510 x 510 x 530	1 x 492 x 492	2260	710.00	
SA-610-508R-530-VZ	610 x 508 x 530	1 x 592 x 490	2810	720.00	
SA-508-610R-530-VZ	508 x 610 x 530	1 x 490 x 592	2720	720.00	
SA-610-610R-530-VZ	610 x 610 x 530	1 x 592 x 592	3400	750.00	
SA-915-305R-530-VZ	915 x 305 x 530	1 x 897 x 287	2470	830.00	
SA-305-915R-530-VZ	305 x 915 x 530	1 x 287 x 897	2580	830.00	
SA-915-610R-530-VZ	915 x 610 x 530	1 x 897 x 592	5100	1'020.00	
SA-610-915R-530-VZ	610 x 915 x 530	1 x 592 x 897	5150	1'020.00	
SA-1220-610R-530-VZ	1220 x 610 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'110.00	
SA-610-1220R-530-VZ	610 x 1220 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'110.00	
Tiefe: 800 mm	205 205 200	4 207 207	020	630.00	
SA-305-305R-800-VZ	305 x 305 x 800	1 x 287 x 287	820	630.00	
SA-610-305R-800-VZ	610 x 305 x 800	1 x 592 x 287	1650	700.00	
SA-305-610R-800-VZ	305 x 610 x 800	1 x 287 x 592	1700	700.00	
SA-410-410R-800-VZ	410 x 410 x 800	1 x 392 x 392	1350	790.00	
SA-610-420R-800-VZ	610 x 420 x 800	1 x 592 x 402	2310	770.00	
SA-420-610R-800-VZ	420 x 610 x 800	1 x 402 x 592	2040	770.00	
SA-510-510R-800-VZ	510 x 510 x 800	1 x 492 x 492	2260	790.00	
SA-610-508R-800-VZ	610 x 508 x 800	1 x 592 x 490	2810	810.00	
SA-508-610R-800-VZ	508 x 610 x 800	1 x 490 x 592	2720	810.00	
SA-610-610R-800-VZ	610 x 610 x 800	1 x 592 x 592	3400	830.00	
SA-915-305R-800-VZ	915 x 305 x 800	1 x 897 x 287	2470	910.00	
SA-305-915R-800-VZ	305 x 915 x 800	1 x 287 x 897	2580	910.00	
SA-915-610R-800-VZ	915 x 610 x 800	1 x 897 x 592	5100	1'110.00	
SA-610-915R-800-VZ	610 x 915 x 800	1 x 592 x 897	5150	1'110.00	
SA-1220-610R-800-VZ	1220 x 610 x 800	2 x 592 x 592	6800	1′240.00	
SA-610-1220R-800-VZ	610 x 1220 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'240.00	

Stutzen CHF 95.00 / Stück

Ausführung V2A: Preis VZ x 1.5

R = Seite Revisionsdeckel









- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschlüssen
- Für den Einbau von Exzenteranpressung, Aufnahmerahmen oder Aktivkohlefilter
- Beidseitig Anschlussprofil (20/30 mm)
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Rostfreie Ausführung erhältlich
- Konus auf Anfrage

Anwendung

 $-\,$ Für den Einbau von Filter der Klassen $\mathrm{ePM}_{_1}$ 50 % - E10 oder Aktivkohlefilter



Bezeichnung	Innenmasse	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge	Preis pro Stück	
	B x H x T mm		m³/h	CHF	
Tiefe: 530 mm					
SB-347-347R-530-VZ	347 x 347 x 530	1 x 287 x 287	820	630.00	
SB-652-347R-530-VZ	652 x 347 x 530	1 x 592 x 287	1650	700.00	
SB-347-652R-530-VZ	347 x 652 x 530	1 x 287 x 592	1700	700.00	
SB-452-452R-530-VZ	452 x 452 x 530	1 x 392 x 392	1350	790.00	
SB-652-462R-530-VZ	652 x 462 x 530	1 x 592 x 402	2310	770.00	
SB-462-652R-530-VZ	462 x 652 x 530	1 x 402 x 592	2040	770.00	
SB-552-552R-530-VZ	552 x 552 x 530	1 x 492 x 492	2260	790.00	
SB-652-550R-530-VZ	652 x 550 x 530	1 x 592 x 490	2810	810.00	
SB-550-652R-530-VZ	550 x 652 x 530	1 x 490 x 592	2720	810.00	
SB-652-652R-530-VZ	652 x 652 x 530	1 x 592 x 592	3400	830.00	
SB-957-347R-530-VZ	957 x 347 x 530	1 x 897 x 287	2470	910.00	
SB-347-957R-530-VZ	347 x 957 x 530	1 x 287 x 897	2580	910.00	
SB-957-652R-530-VZ	957 x 652 x 530	1 x 897 x 592	5100	1'110.00	
SB-652-957R-530-VZ	652 x 957 x 530	1 x 592 x 897	5150	1'110.00	
SB-1262-652R-530-VZ	1262 x 652 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'240.00	
SB-652-1262R-530-VZ	652 x 1262 x 530	2 x 592 x 592	6800	1'240.00	
Tiefe: 800 mm					
SB-347-347R-800-VZ	347 x 347 x 800	1 x 287 x 287	820	680.00	
SB-652-347R-800-VZ	652 x 347 x 800	1 x 592 x 287	1650	770.00	
SB-347-652R-800-VZ	347 x 652 x 800	1 x 287 x 592	1700	770.00	
SB-452-452R-800-VZ	452 x 452 x 800	1 x 392 x 392	1350	830.00	
SB-652-462R-800-VZ	652 x 462 x 800	1 x 592 x 402	2310	830.00	
SB-462-652R-800-VZ	462 x 652 x 800	1 x 402 x 592	2040	830.00	
SB-552-552R-800-VZ	552 x 552 x 800	1 x 492 x 492	2260	850.00	
SB-652-550R-800-VZ	652 x 550 x 800	1 x 592 x 490	2810	870.00	
SB-550-652R-800-VZ	550 x 652 x 800	1 x 490 x 592	2720	870.00	
SB-652-652R-800-VZ	652 x 652 x 800	1 x 592 x 592	3400	890.00	
SB-957-347R-800-VZ	957 x 347 x 800	1 x 897 x 287	2470	980.00	
SB-347-957R-800-VZ	347 x 957 x 800	1 x 287 x 897	2580	980.00	
SB-957-652R-800-VZ	957 x 652 x 800	1 x 897 x 592	5100	1'200.00	
SB-652-957R-800-VZ	652 x 957 x 800	1 x 592 x 897	5150	1'200.00	
SB-1262-652R-800-VZ	1262 x 652 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'320.00	
SB-652-1262R-800-VZ	652 x 1262 x 800	2 x 592 x 592	6800	1'320.00	

Stutzen CHF 95.00 / Stück Ausführung V2A: Preis VZ x 1.5 Exzenteranpressung CHF 250.00 / Stück

R = Seite Revisionsdeckel









- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Schnellverschlüssen
- Für den Einbau von Exzenteranpressung, Aufnahmerahmen oder Aktivkohlefilter
- Beidseitig Anschlussprofil (20/30 mm)
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Rostfreie Ausführung erhältlich
- Konus auf Anfrage

Anwendung

 $-\,$ Für den Einbau von Filter der Klassen $\mathrm{ePM}_{_1}$ 50 % - E10 oder Aktivkohlefilter



Bezeichnung	Innenmasse	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge	Preis pro Stück
	B x H x T mm		m³/h	CHF
Tiefe: 1250 mm				
SB-347-347R-1250-VZ	347 x 347 x 1250	1 x 287 x 287	820	830.00
SB-652-347R-1250-VZ	652 x 347 x 1250	1 x 592 x 287	1650	910.00
SB-347-652R-1250-VZ	347 x 652 x 1250	1 x 287 x 592	1700	910.00
SB-452-452R-1250-VZ	452 x 452 x 1250	1 x 392 x 392	1350	1'000.00
SB-652-462R-1250-VZ	652 x 462 x 1250	1 x 592 x 402	2310	1'010.00
SB-462-652R-1250-VZ	462 x 652 x 1250	1 x 402 x 592	2040	1'010.00
SB-552-552R-1250-VZ	552 x 552 x 1250	1 x 492 x 492	2260	1'020.00
SB-652-550R-1250-VZ	652 x 550 x 1250	1 x 592 x 490	2810	1'050.00
SB-550-652R-1250-VZ	550 x 652 x 1250	1 x 490 x 592	2720	1'050.00
SB-652-652R-1250-VZ	652 x 652 x 1250	1 x 592 x 592	3400	1'070.00
SB-957-347R-1250-VZ	957 x 347 x 1250	1 x 897 x 287	2470	1'150.00
SB-347-957R-1250-VZ	347 x 957 x 1250	1 x 287 x 897	2580	1'150.00
SB-957-652R-1250-VZ	957 x 652 x 1250	1 x 897 x 592	5100	1'420.00
SB-652-957R-1250-VZ	652 x 957 x 1250	1 x 592 x 897	5150	1'420.00
SB-1262-652R-1250-VZ	1262 x 652 x 1250	2 x 592 x 592	6800	1'580.00
SB-652-1262R-1250-VZ	652 x 1262 x 1250	2 x 592 x 592	6800	1'580.00

Stutzen CHF 95.00 / Stück Ausführung V2A: Preis VZ x 1.5 Exzenteranpressung CHF 250.00 / Stück

R = Seite Revisionsdeckel









- Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Revisionsdeckel mit Sterngriffen
- Beidseitig Anschlussprofil (20/30 mm)
- Komplette Druckmesseinrichtung (ohne Messgeräte)
- Ab Länge 900 mm mit oder ohne Einschubvorrichtung für Vorfilter
- Dichtsitzprüfrille auf Anfrage
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Rostfreie Ausführung erhältlich
- Konus auf Anfrage
- Gehäusedichtheitsklasse 3 nach ISO 10648-2 geprüft bei 2000 Pa

Anwendung

- Für den Einbau von Schwebstofffilter



Bezeichnung	Innenmasse	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge	Preis pro Stück
	B x H x T mm		m³/h	CHF
Tiefe: 750 mm				
USG-360-415R-750-VZ	360 x 415 x 750	1 x 305 x 305	800	1'160.00
USG-660-415R-750-VZ	660 x 415 x 750	1 x 305 x 610	1700	1′370.00
USG-360-720R-750-VZ	360 x 720 x 750	1 x 305 x 610	1700	1′370.00
USG-660-720R-750-VZ	660 x 720 x 750	1 x 610 x 610	3400	1'680.00
USG-1000-720R-750-VZ	1000 x 720 x 750	1 x 610 x 610	3400	1'840.00
		1 x 305 x 610		
USG-660-1060R-750-VZ	660 x 1060 x 750	1 x 610 x 610	5100	1'840.00
		1 x 305 x 610		
USG-1300-720R-750-VZ	1300 x 720 x 750	2 x 610 x 610	6800	2'260.00
USG-660-1360R-750-VZ	660 x 1360 x 750	2 x 610 x 610	6800	2'260.00
USG-1300-1060R-750-VZ	1300 x 1060 x 750	2 x 305 x 610	10200	3'410.00
		2 x 610 x 610		
USG-1000-1360R-750-VZ	1000 x 1360 x 750	2 x 305 x 610	10200	3'410.00
		2 x 610 x 610		
USG-1300-1360R-750-VZ	1300 x 1360 x 750	4 x 610 x 610	13600	4'200.00
Tiefe: 900 mm				
USG-360-415R-900-VZ	360 x 415 x 900	1 x 305 x 305	800	1'260.00
USG-660-415R-900-VZ	660 x 415 x 900	1 x 305 x 610	1700	1'470.00
USG-360-720R-900-VZ	360 x 720 x 900	1 x 305 x 610	1700	1'470.00
USG-660-720R-900-VZ	660 x 720 x 900	1 x 610 x 610	3400	1′790.00
USG-1000-720R-900-VZ	1000 x 720 x 900	1 x 610 x 610	3400	1'940.00
		1 x 305 x 610		
USG-660-1060R-900-VZ	660 x 1060 x 900	1 x 610 x 610	5100	1'940.00
		1 x 305 x 610		
USG-1300-720R-900-VZ	1300 x 720 x 900	2 x 610 x 610	6800	2'360.00
USG-660-1360R-900-VZ	660 x 1360 x 900	2 x 610 x 610	6800	2′360.00
USG-1300-1060R-900-VZ	1300 x 1060 x 900	2 x 305 x 610	10200	3′520.00
		2 x 610 x 610		
USG-1000-1360R-900-VZ	1000 x 1360 x 900	2 x 305 x 610	10200	3′520.00
		2 x 610 x 610		
USG-1300-1360R-900-VZ	1300 x 1360 x 900	4 x 610 x 610	13600	4′360.00

Stutzen CHF 95.00 / Stück

Ausführung V2A: Preis VZ x 1.5

R = Seite Revisionsdeckel









- Stabiles Gehäuse in V2A für kontaminationsfreien Fiterwechsel (BIBO)
- Gasdicht geschweisst und glasgestrahlt
- Anschlussflansche fest verschweisst und vorgebohrt
- Hauptfiltergehäuse ist immer mit einer Dichtsitzprüfrille ausgerüstet
- Spezielle Exzenteranpressungen verhindern Bedienungsfehler beim Filterwechsel
- Gehäusedeckel kann nur bei gespannter Anpressvorrichtung verschlossen
- Filterwechsel erfolgt über den am Gehäusewartungsbord angebrachten Wartungssack
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Komplette Druckmesseinrichtung (ohne Messgeräte)
- Beschichtete und V4A Ausführung erhältlich
- Konus und Fussgestell auf Anfrage
- Weiteres Zubör auf Anfrage (z.B. Begasungsstutzen, Messlanzen, etc.)
- Gehäusedichtheitsklasse 3 nach ISO 10648-2, geprüft bei 6000 Pa

Anwendung

- Bag in Bag out Filtersystem
- Überall wo Filter aus Sicherheitsgründen berührungsfrei gewechselt werden



Artikel Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge m³/h	Preis pro Stück CHF
Hauptfiltergehä	use				
108614	USH-66H-V2A	710 x 710 x 525	1 x 610 x 610 x 292	4000	4'400.00
105560	USH-36H-V2A	710 x 405 x 525	1 x 610 x 305 x 292	2000	3'800.00
110757	USH-33H-V2A	405 x 405 x 525	1 x 305 x 305 x 292	1000	3'200.00
Vorfiltergehäuse	2				
102976	USH-66V-V2A	710 x 710 x 275	1 x 610 x 610 x 48	1900	2'700.00
109059	USH-36V-V2A	710 x 405 x 275	1 x 610 x 305 x 48	900	2'400.00
240543	USH-33V-V2A	405 x 405 x 275	1 x 305 x 305 x 48	450	2'000.00
Wartungssäcke		1			
103052	WS-33H/36V/66V				195.00

Runddichtunge	n

103053

227931

rtarraarerrtariger.	
228865	RD-33H/36V/66V
106679	RD-36H/66H
110790	RD-33V

H = Hauptfilter V = Vorfilter

Masstoleranzen siehe: www.unifil.ch/de/downloads/#masstoleranzen







WS-36H/66H

WS-33V

239.00

139.00



Luftauslass Unisept beschichtet


Ausführung

- Luftauslass aus beschichtetem Stahlblech RAL 9010
- Sichere und einfache Montage
- Mit Dichtsitzprüfrille
- Dichtsitzprüfung, Aerosol-Rohluftmessung und Druckverlustmessung vom Raum aus
- Luftanschluss über runde oder eckige Anschlussstutzen
- Luftverteilung über Lochblech- oder Drallauslass
- Ausführungen mit Gewebeverteiler auf Anfrage

Anwendung

 Für die Aufnahme von endständigen Luftfiltern bis Klasse U16 mit Tiefe bis 90 mm

 für Decken- und Wandauslass in Operationsräumen, in reinen Zonen von Laboratorien sowie in der Pharma-, Lebensmittelund Elektronikindustrie











Gehäuse	Artikel Nr.	Abmessungen	Anschlusstutzen	Volumenstrom	Volumenstrom	Preis				
Тур		B x H x T mm	rund ØxLmm eckig BxHxLmm	m³/h bei Filtertiefe	m³/h bei Filtertiefe	in CHF				
	'		COME DATIALITIES	68 / 75 mm	90 mm	Cili				
Gehäuse mit rundem Anschlusstutzen SSR (seitlich)										
GEU-1	252670	318 x 318 x 335	123 x 80	150	200	630.00				
GEU-2	252671	318 x 623 x 370	158 x 80	300	400	710.00				
GEU-3	252672	470 x 470 x 370	158 x 80	325	425	710.00				
GEU-4	252673	318 x 928 x 410	198 x 80	450	600	780.00				
GEU-5	252674	570 x 570 x 417	198 x 80	500	660	770.00				
GEU-6	252675	623 x 623 x 441	222 x 80	600	800	790.00				
GEU-7	252676	623 x 1233 x 441	2 x 222 x 80	1200	1600	1'000.00				
Gehäuse mit	eckigem Ansch	lusstutzen SSE (seitlich)								
GEU-1	252677	318 x 318 x 328	200 x 100 x 80	150	200	630.00				
GEU-2	252679	318 x 623 x 328	250 x 100 x 80	300	400	710.00				
GEU-3	252680	470 x 470 x 328	250 x 100 x 80	325	425	710.00				
GEU-4	252681	318 x 928 x 328	400 x 100 x 80	450	600	780.00				
GEU-5	252682	570 x 570 x 335	400 x 100 x 80	500	660	770.00				
GEU-6	252683	623 x 623 x 335	500 x 100 x 80	600	800	790.00				
GEU-7	252684	623 x 1233 x 335	1000 x 100 x 80	1200	1600	1'000.00				
Gehäuse mit	rundem Ansch	lusstutzen SOR (oben)								
GEU-1	255979	318 x 318 x 328	123 x 80	150	200	630.00				
GEU-2	255980	318 x 623 x 328	158 x 80	300	400	710.00				
GEU-3	255982	470 x 470 x 328	158 x 80	325	425	710.00				
GEU-4	255983	318 x 928 x 328	198 x 80	450	600	780.00				
GEU-5	255984	570 x 570 x 335	198 x 80	500	660	770.00				
GEU-6	255986	623 x 623 x 335	222 x 80	600	800	790.00				
GEU-7	255987	623 x 1233 x 335	2 x 222 x 80	1200	1600	1'000.00				

Zubehör

passend zu	Lochk	olech 1	Draller ve	rstellbar 2	Draller	starr 3	Auflage	winkel 4
Gehäuse Typ	Artikel Nr.	Preis in CHF						
GEU-1	217686	60.00	233134	100.00	204322	190.00	204084	90.00
GEU-2	217687	65.00	-	-	225210	290.00	204085	100.00
GEU-3	217688	65.00	233130	140.00	204321	270.00	204086	100.00
GEU-4	223656	80.00	-	-	225211	550.00	223995	110.00
GEU-5	217689	75.00	235922	200.00	204317	280.00	204088	105.00
GEU-6	217654	80.00	233131	200.00	225212	290.00	204089	110.00
GEU-7	217826	120.00	-	-	-	-	204090	145.00









Luftauslass Unisept V2A


Ausführung

- Luftauslass aus V2A
- Sichere und einfache Montage
- Mit Dichtsitzprüfrille
- Dichtsitzprüfung, Aerosol-Rohluftmessung und Druckverlustmessung vom Raum aus
- Luftanschluss über runde oder eckige Anschlussstutzen
- Luftverteilung über Lochblech- oder Drallauslass
- Ausführungen mit Gewebeverteiler auf Anfrage

Anwendung

 Für die Aufnahme von endständigen Luftfiltern bis Klasse U16 mit Tiefe bis 90 mm

 für Decken- und Wandauslass in Operationsräumen, in reinen Zonen von Laboratorien sowie in der Pharma-, Lebensmittelund Elektronikindustrie











Gehäuse Typ	Artikel Nr.	Abmessungen B x H x T mm	Anschlusstutzen rund ØxLmm eckig BxHxLmm	Volumenstrom m³/h bei Filtertiefe 68 / 75 mm	Volumenstrom m³/h bei Filtertiefe 90 mm	Preis in CHF				
Gehäuse mit rundem Anschlusstutzen SSR (seitlich)										
GEU-1	252686	318 x 318 x 335	123 x 80	150	200	830.00				
GEU-2	252687	318 x 623 x 370	158 x 80	300	400	920.00				
GEU-3	252688	470 x 470 x 370	158 x 80	325	425	920.00				
GEU-4	252689	318 x 928 x 410	198 x 80	450	600	1'020.00				
GEU-5	252690	570 x 570 x 417	198 x 80	500	660	1'000.00				
GEU-6	252691	623 x 623 x 441	222 x 80	600	800	1'040.00				
GEU-7	252692	623 x 1233 x 441	2 x 222 x 80	1200	1600	1'290.00				
		lusstutzen SSE (seitlich)	200 100 00	450	200	222.02				
GEU-1	252693	318 x 318 x 328	200 x 100 x 80	150	200	830.00				
GEU-2	252694	318 x 623 x 328	250 x 100 x 80	300	400	920.00				
GEU-3	252695	470 x 470 x 328	250 x 100 x 80	325	425	920.00				
GEU-4	252696	318 x 928 x 328	400 x 100 x 80	450	600	1'020.00				
GEU-5	252697	570 x 570 x 335	400 x 100 x 80	500	660	1′000.00				
GEU-6	252698	623 x 623 x 335	500 x 100 x 80	600	800	1'040.00				
GEU-7	252699	623 x 1233 x 335	1000 x 100 x 80	1200	1600	1'290.00				
		lusstutzen SOR (oben)								
GEU-1	255915	318 x 318 x 328	123 x 80	150	200	830.00				
GEU-2	255937	318 x 623 x 328	158 x 80	300	400	920.00				
GEU-3	255970	470 x 470 x 328	158 x 80	325	425	920.00				
GEU-4	255972	318 x 928 x 328	198 x 80	450	600	1'020.00				
GEU-5	255974	570 x 570 x 335	198 x 80	500	660	1'000.00				
GEU-6	255975	623 x 623 x 335	222 x 80	600	800	1'040.00				
GEU-7	255976	623 x 1233 x 335	2 x 222 x 80	1200	1600	1'290.00				

Zubehör

	Zubciioi								
passend zu Lochblech 1		Draller verstellbar 2		Draller starr 3		Auflagewinkel 4			
Gehäuse Typ Ar		Artikel Nr.	Preis in CHF	Artikel Nr.	Preis in CHF	Artikel Nr.	Preis in CHF	Artikel Nr.	Preis in CHF
	GEU-1	217690	80.00	sur demande	-	239304	380.00	205597	160.00
	GEU-2	217691	95.00	-	-	-	-	229678	170.00
	GEU-3	217692	95.00	251840	190.00	23905	430.00	223998	170.00
	GEU-4	223660	105.00	sur demande	-	sur demande	-	sur demande	-
	GEU-5	217693	105.00	sur demande	-	248822	480.00	229680	190.00
	GEU-6	217655	115.00	240676	310.00	239306	510.00	205602	190.00
	GEU-7	217827	180.00	-	-	-	_	205603	220.00







AR - V2A





Tiefe Rahmen	Tiefe Rahmen	Tiefe Rahmen
10 mm / 12 mm / 15 mm	20 mm / 25 mm	47 mm

SR Schnellwechselrahmen aus Aluminium für Filtermatten

Bruttopreis pro m² Frontfläche 4	20.00 450.0	500.00	
----------------------------------	-------------	--------	--

Mindest-Stückpreise

1 - 5 Stück	CHF 65.00 / Stück netto
6 - 10 Stück	CHF 43.00 / Stück netto
ab 11 Stück	CHF 32.00 / Stück netto

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Preis pro Stück CHF		
AR Aufnahm	erahmen aus V2A für Tasch	nenfilter	Sondermasse (ohne Montagelöcher)		
103287	AR-305-305-65-V2A	305 x 305 x 65	57.00	bis 2.0 umlaufende Meter CHF 118.00)
103081	AR-305-610-65-V2A	305 x 610 x 65	65.00	2.1 - 3.5 umlaufende Meter CHF 144.00)
103087	AR-305-915-65-V2A	305 x 915 x 65	86.00	3.6 - 5.0 umlaufende Meter CHF 204.00)
103082	AR-410-410-65-V2A	410 x 410 x 65	74.00		
103083	AR-420-610-65-V2A	420 x 610 x 65	74.00		
103088	AR-420-915-65-V2A	420 x 915 x 65	108.00	Ersatz-Spannfedern	
103084	AR-508-610-65-V2A	508 x 610 x 65	76.00	Ø 3 mm, Klemmhöhe 25mm CHF 7.00)
103089	AR-508-915-65-V2A	508 x 915 x 65	108.00	Ø 3 mm, Klemmhöhe 50mm CHF 8.00)
103085	AR-510-510-65-V2A	510 x 510 x 65	74.00		
103086	AR-610-610-65-V2A	610 x 610 x 65	77.00		
103288	AR-610-915-65-V2A	610 x 915 x 65	108.00		









Weitere Informationen

Sämtliche Anwendungen, Leistungsmerkmale, Technische Daten wie auch Beispiele über Ein- und Aufbau finden Sie im air2guide Katalog.



Bild	Тур	Bezeichnung	Preis
(inter	A2G-05	Differenzdruckmanometer Eco / Mit Einbauring	250.00
	A2G-05	Differenzdruckmanometer / Mit Schraubring	255.00
	A2G-10	Differenzdruckmanometer	275.00
	A2G-15	Differenzdruckmessgerät mit elektrischem Ausgangssignal	843.00
•	A2G-20	Luftgeschwindigkeitsmessgerät	322.00
	A2G-25	Volumenstrommessgerät	322.00
	A2G-30	Schrägrohrmanometer	132.00
	A2G-40	Differenzdruckschalter	88.00
	A2G-45	Differenzdruckaufnehmer	443.00
C ₂	A2G-50	Differenzdrucksensor	265.00
14	A2G-55	Differenzdrucktransmitter Eco	188.00
8	A2G-60	Elektronischer Lüftungskanaltemperatursensor PT1000 oder Ni1000	a.A
8	A2G-60	Elektronischer Lüftungskanaltemperatursensor 010V oder 420mA	318.00
	A2G-61	Analoger Lüftungskanaltemperaturfühler	50.00
·	A2G-65	Frostschutzthermostat Kapillarlänge 1,8m	212.00
8	A2G-70	Lüftungskanalfühler	430.00
	A2G-80	Lüftungskanalfühler für Luftqualität, VOC	660.00
6	A2G-85	Lüftungskanalfühler für CO ₂ und Temperatur	755.00
	A2G-90	Differenzdruckmanometer mit Druckschalter	640.00









Bild	Тур	Bezeichnung	Preis
	A2G-Mini	Differenzdruckmanometer	110.00
2 2	A2G-FM	Messsonde	114.00

Тур	Preis
A2G-05/10/15	a.A
A2G-25/50/100	a.A
A2G-50	a.A
A2G-65	a.A
A2G-65	a.A
Тур	Preis
Art. 240792	a.A
Art. 240793	a.A
	A2G-05/10/15 A2G-05/10/15 A2G-05/10/15 A2G-05/10/15 A2G-25/50/100 A2G-50 A2G-65 A2G-65 Typ Art. 240792





