

Produkteigenschaften

- Grosse Filterfläche
- Filtermedium aus Mikroglasspapier
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Temperaturbeständigkeit: 70°C
- Erhältlich in Sonderausführungen

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Anströmung beidseitig möglich
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Einfache Montage
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01

Empfohlener Enddruckverlust:


Anfangsdruckverlust bei entsprechender

Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa



Filterschlüssel
TU9-610-150-P-0V

- TU Filtertyp
- 9 Filterklasse
- 610 Grösse
- 150 Tiefe
- P Rahmenmaterial
- 0V Anzahl V



Art. Nr.	Bezeichnung	Energie- klasse	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Filterfläche m ²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 150						
244481	TU9-305/2-150-P-0V	E	287 x 287 x 150	490 / 125	2.40	52.00
244482	TU9-305-150-P-0V	E	287 x 592 x 150	1150 / 125	5.60	83.00
244483	TU9-410-150-P-0V	E	392 x 392 x 150	1050 / 125	5.10	81.00
244484	TU9-420-150-P-0V	E	402 x 592 x 150	1730 / 125	8.50	106.00
244485	TU9-508-150-P-0V	E	490 x 592 x 150	2180 / 125	10.70	124.00
244486	TU9-510-150-P-0V	E	492 x 492 x 150	1780 / 125	8.70	112.00
244487	TU9-610-150-P-0V	E	592 x 592 x 150	2700 / 125	13.30	137.00
244488	TU9-915-150-P-0V	E	897 x 287 x 150	1810 / 125	8.90	149.00
244489	TU9-941-150-P-0V	E	897 x 402 x 150	2730 / 125	13.40	184.00
244490	TU9-951-150-P-0V	E	897 x 490 x 150	3440 / 125	16.90	215.00
244491	TU9-961-150-P-0V	E	897 x 592 x 150	4250 / 125	20.90	251.00
Tiefe: 292						
244492	TU9-305/2-292-P-2V	A	287 x 287 x 292	650 / 91	3.20	122.00
244493	TU9-305-292-P-4V	A	592 x 287 x 292	1440 / 91	7.00	102.00
244494	TU9-410-292-P-3V	A	392 x 392 x 292	1480 / 91	7.20	220.00
244495	TU9-420-292-P-4V	A	592 x 402 x 292	2180 / 91	10.60	142.00
244496	TU9-508-292-P-4V	A	592 x 490 x 292	2750 / 91	13.40	165.00
244497	TU9-510-292-P-3V	A	492 x 492 x 292	1960 / 91	9.60	220.00
244498	TU9-610-292-P-4V	A	592 x 592 x 292	3400 / 91	16.60	176.00
244499	TU9-915-292-P-2V	A	287 x 897 x 292	2610 / 91	12.70	294.00
244500	TU9-941-292-P-3V	A	402 x 897 x 292	3910 / 91	19.00	378.00
244501	TU9-951-292-P-3V	A	490 x 897 x 292	3910 / 91	19.00	388.00
244502	TU9-961-292-P-4V	A	592 x 897 x 292	5360 / 91	26.10	388.00

Sämtliche Ausführungen erhalten Sie auch in den von Ihnen gewünschten Abmessungen.