

Produkteigenschaften

- Einwegpatrone aus Kunststoff und plissiertem Aktivkohlemedium
- Kohletyp C1
- Einfaches Auswechseln durch Bajonetverschluss
- Entsorgungsfreundlich
- AWZ7 mit integriertem Vorfilter

Anwendung

- Geruchsfiltration für Zu- und Abluft im Komfort- und Technikbereich
- Vorfiltration mindestens ePM₁ 50% zum Schutz der Aktivkohle notwendig
- Variante oder Ersatz für Stahlzylinder
- Ideale Betriebstemperatur 40°C
- Relative Luftfeuchte 45 - 75%
- Dichter Einbau des Filters vorsehen
- Bei hohen Gaskonzentrationen sind die angegebenen Volumenströme zu halbieren
- Fragen Sie uns an für die Adsorption von speziellen Gasen



Numéro d'article	Désignation	Ø (mm)	Longueur (mm)	Débit d'air / Perte de charge (m³/h / Pa)	Surface filtrante (m²)	Prix unitaire (CHF)
------------------	-------------	--------	---------------	---	------------------------	---------------------

AWZ sens préfiltre intégré

108591	AWZ-250	145	250	106 / 70	0.4	58.00
108592	AWZ-450	145	450	212 / 130	0.7	64.00
108593	AWZ-600	145	600	265 / 160	0.9	74.00

AWZ7 avec préfiltre intégré

109114	AWZ7-250	145	250	106 / 100	0.4	70.00
109200	AWZ7-450	145	450	212 / 160	0.7	77.00
109201	AWZ7-600	145	600	265 / 190	0.9	89.00