

Produkteigenschaften

- Auswechselbare Filterelemente mit plissiertem Aktivkohlemedium
- Kohlentyp C1
- Tiefe Druckverluste
- Werkzeugloser Wechsel der Filterelemente
- Entsorgungsfreundlich
- Typ AWK7 mit integriertem Vorfilter

Anwendung

- Geruchsfiltration für die Zuluft (Büros, Labors usw.) und die Abluft (Bsp. Küchen)
- Kohlentyp C1
- Ideale Betriebstemperatur 40°C
- Relative Luftfeuchte 45 – 75%
- Vorfiltration mind. ISO ePM₁ 50% notwendig
- Typ AWK7 ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen durch Kombination Aktivkohle mit Vorfilter
- Bei hohen Gaskonzentrationen sind die angegebenen Volumenströme zu halbieren
- Fragen Sie uns an für die Adsorption von speziellen Gasen



Filterschlüssel
AWK-610-AT
1 | 2 | 3
1 Filtertyp
2 Grösse
3 Austauschbar

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust (m ³ /h / Pa)	Filterfläche (m ²)	Preis pro Stück (CHF)
Mit Vorfilter					
108855	AWK7-305/2-AT ¹⁾	65 x 196 x 285	337 / 80	0.5	148.00
108854	AWK7-610-AT ²⁾	65 x 500 x 285	850 / 80	1.2	165.00
Ohne Vorfilter					
105820	AWK-305/2-AT ¹⁾	65 x 196 x 285	420 / 75	0.7	128.00
105817	AWK-610-AT ²⁾	65 x 500 x 285	850 / 75	1.8	145.00

¹⁾ Anzahl benötigter Elemente:
Grösse 305/2 = 2 Elemente

²⁾ Element passt für Grössen 610, 508, 420 und 305
Anzahl benötigter Elemente:
Grösse 610 = 4 Elemente
508 = 3 Elemente
420 = 3 Elemente
305 = 2 Elemente