

Ausführung

- Stabiles Gehäuse in V2A für kontaminationsfreien Filterwechsel (BIBO)
- Gasdicht geschweisst und glasgestrahlt
- Anschlussflansche fest verschweisst und vorgebohrt
- Hauptfiltergehäuse ist immer mit einer Dichtsitzprüfrille ausgerüstet
- Spezielle Exzenteranpressungen verhindern Bedienungsfehler beim Filterwechsel
- Gehäusedeckel kann nur bei gespannter Anpressvorrichtung verschlossen werden
- Filterwechsel erfolgt über den am Gehäusewartungsbord angebrachten Wartungssack
- Anschluss eines Stutzens möglich
- Komplette Druckmesseinrichtung (ohne Messgeräte)
- Beschichtete und V4A Ausführung erhältlich
- Konus und Fussgestell auf Anfrage
- Weiteres Zubehör auf Anfrage (z.B. Begasungsstutzen, Messlanzen, etc.)
- Gehäusedichtheitsklasse 3 nach ISO 10648-2, geprüft bei 6000 Pa



Anwendung

- Bag in Bag out Filtersystem
- Überall wo Filter aus Sicherheitsgründen berührungsfrei gewechselt werden müssen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Dimensionen B x H x T mm	Anzahl und Grösse der Filter	Luftmenge m³/h	Preis pro Stück CHF
Hauptfiltergehäuse					
108614	USH-66H-V2A	710 x 710 x 525	1 x 610 x 610 x 292	4000	4'400.00
105560	USH-36H-V2A	710 x 405 x 525	1 x 610 x 305 x 292	2000	3'800.00
110757	USH-33H-V2A	405 x 405 x 525	1 x 305 x 305 x 292	1000	3'200.00
Vorfiltergehäuse					
102976	USH-66V-V2A	710 x 710 x 275	1 x 610 x 610 x 48	1900	2'700.00
109059	USH-36V-V2A	710 x 405 x 275	1 x 610 x 305 x 48	900	2'400.00
240543	USH-33V-V2A	405 x 405 x 275	1 x 305 x 305 x 48	450	2'000.00
Wartungssäcke					
103052	WS-33H/36V/66V				195.00
103053	WS-36H/66H				239.00
227931	WS-33V				139.00
Runddichtungen					
228865	RD-33H/36V/66V				75.00
106679	RD-36H/66H				85.00
110790	RD-33V				75.00

H = Hauptfilter

V = Vorfilter