

Propriétés du produit

- Grâce à la forme ondulée, surface filtrante plus que doublée
- Pas chargé électrostatiquement
- Extrême autostabilité des poches en V
- Haute capacité d'accumulation de la poussière
- Fibres synthétiques incassables
- Poches taillées
- Résistance à la température: 80°C
- Convient pour les zones 1/21 et 2/22
- Identification:
Ex h IIB T6...T1 Gb / Ex h IIIC T80°C Db

Vos avantages

- Basses pertes de charge initiales
- Augmentation modérée de la perte de charge durant l'utilisation
- Economie d'énergie conséquente
- Réduction des émissions de CO₂
- Haut rendement constant
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01
- Montage facile



Code pour la désignation

TW-1/90 A-592-592-450-H-EX	
TW	Type de filtre
1/90	Classe de filtration
A	Classe énergétique
592x592450	Dimensions
H	Matériau du cadre
EX	Exécution Atex

Numéro d'article	Désignation	ISO 16890	Classe énerg.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	-----------	---------------	-------------------------	--	-------------------

Matériau du cadre: bois

270800	TW-1/90 A-287-287-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	287 x 287 x 450	820 / 93	184.00
270801	TW-1/90 A-287-592-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	287 x 592 x 450	1700 / 93	226.00
270802	TW-1/90 A-287-897-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	287 x 897 x 450	2580 / 93	359.00
270803	TW-1/90 A-392-392-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	392 x 392 x 450	1350 / 93	287.00
270804	TW-1/90 A-402-592-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	402 x 592 x 450	2040 / 93	275.00
270805	TW-1/90 A-402-897-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	402 x 897 x 450	3090 / 93	471.00
270806	TW-1/90 A-490-592-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	490 x 592 x 450	2720 / 93	292.00
270807	TW-1/90 A-490-897-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	490 x 897 x 450	4120 / 93	486.00
270808	TW-1/90 A-492-492-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	492 x 492 x 450	2260 / 93	292.00
270809	TW-1/90 A-592-287-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 287 x 450	1650 / 93	241.00
270810	TW-1/90 A-592-402-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 402 x 450	2310 / 93	290.00
270811	TW-1/90 A-592-490-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 490 x 450	2810 / 93	306.00
270812	TW-1/90 A-592-592-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 592 x 450	3400 / 93	325.00
270813	TW-1/90 A-592-897-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 897 x 450	5150 / 93	486.00
270814	TW-1/90 A-897-287-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 287 x 450	2470 / 93	378.00
270815	TW-1/90 A-897-402-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 402 x 450	3460 / 93	490.00
270816	TW-1/90 A-897-490-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 490 x 450	4220 / 93	507.00
270817	TW-1/90 A-897-592-450-H-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 592 x 450	5100 / 93	507.00

Matériau du cadre: V2A

270818	TW-1/90 A-287-287-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	287 x 287 x 450	820 / 93	214.00
270819	TW-1/90 A-287-592-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	287 x 592 x 450	1700 / 93	256.00
270820	TW-1/90 A-287-897-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	287 x 897 x 450	2580 / 93	389.00
270821	TW-1/90 A-392-392-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	392 x 392 x 450	1350 / 93	317.00
270822	TW-1/90 A-402-592-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	402 x 592 x 450	2040 / 93	305.00
270823	TW-1/90 A-402-897-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	402 x 897 x 450	3090 / 93	501.00
270824	TW-1/90 A-490-592-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	490 x 592 x 450	2720 / 93	322.00
270825	TW-1/90 A-490-897-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	490 x 897 x 450	4120 / 93	516.00
270826	TW-1/90 A-492-492-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	492 x 492 x 450	2260 / 93	322.00
270827	TW-1/90 A-592-287-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 287 x 450	1650 / 93	271.00
270828	TW-1/90 A-592-402-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 402 x 450	2310 / 93	320.00
270829	TW-1/90 A-592-490-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 490 x 450	2810 / 93	336.00
270830	TW-1/90 A-592-592-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 592 x 450	3400 / 93	355.00
270831	TW-1/90 A-592-897-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	592 x 897 x 450	5150 / 93	516.00
270832	TW-1/90 A-897-287-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 287 x 450	2470 / 93	408.00
270833	TW-1/90 A-897-402-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 402 x 450	3460 / 93	520.00
270834	TW-1/90 A-897-490-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 490 x 450	4220 / 93	537.00
270835	TW-1/90 A-897-592-450-V2A-EX	ISO ePM1 90%	A	897 x 592 x 450	5100 / 93	537.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.