

Propriétés du produit

- Grâce à la forme ondulée, surface filtrante plus que doublée
- Haute capacité d'accumulation de la poussière
- Fibres synthétiques incassables
- Poches taillées
- Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

- Basses pertes de charge initiales
- Augmentation modérée de la perte de charge durant l'utilisation
- Réduction des émissions de CO₂
- Haut rendement constant
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01
- Montage facile



Code pour la désignation

TW-1/70 C-592x592x350-H

TW Type de filtre
1/70 Classe de filtration
C Classe énergétique
592x592x350 Dimensions
H Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	ISO 16890	Classe éner.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois						
265347	TW-1/70 C-287-287-350-H	ISO ePM1 70%	C	287 x 287 x 350	820 / 86	71.00
265348	TW-1/70 C-287-592-350-H	ISO ePM1 70%	C	287 x 592 x 350	1700 / 86	86.00
265357	TW-1/70 C-287-897-350-H	ISO ePM1 70%	C	287 x 897 x 350	2580 / 86	136.00
265350	TW-1/70 C-392-392-350-H	ISO ePM1 70%	C	392 x 392 x 350	1410 / 86	110.00
265351	TW-1/70 C-402-592-350-H	ISO ePM1 70%	C	402 x 592 x 350	2130 / 86	105.00
265359	TW-1/70 C-402-897-350-H	ISO ePM1 70%	C	402 x 897 x 350	3220 / 86	179.00
265353	TW-1/70 C-490-592-350-H	ISO ePM1 70%	C	490 x 592 x 350	2550 / 86	112.00
265361	TW-1/70 C-490-897-350-H	ISO ePM1 70%	C	490 x 897 x 350	3860 / 86	185.00
265355	TW-1/70 C-492-492-350-H	ISO ePM1 70%	C	492 x 492 x 350	2120 / 86	112.00
265349	TW-1/70 C-592-287-350-H	ISO ePM1 70%	C	592 x 287 x 350	1650 / 86	92.00
265352	TW-1/70 C-592-402-350-H	ISO ePM1 70%	C	592 x 402 x 350	2310 / 86	111.00
265354	TW-1/70 C-592-490-350-H	ISO ePM1 70%	C	592 x 490 x 350	2810 / 86	117.00
265356	TW-1/70 C-592-592-350-H	ISO ePM1 70%	C	592 x 592 x 350	3400 / 86	122.00
265363	TW-1/70 C-592-897-350-H	ISO ePM1 70%	C	592 x 897 x 350	5150 / 86	185.00
265358	TW-1/70 C-897-287-350-H	ISO ePM1 70%	C	897 x 287 x 350	2470 / 86	144.00
265360	TW-1/70 C-897-402-350-H	ISO ePM1 70%	C	897 x 402 x 350	3460 / 86	188.00
265362	TW-1/70 C-897-490-350-H	ISO ePM1 70%	C	897 x 490 x 350	4220 / 86	193.00
265364	TW-1/70 C-897-592-350-H	ISO ePM1 70%	C	897 x 592 x 350	5100 / 86	193.00

Matériau du cadre: plastique

265365	TW-1/70 C-287-287-350-P	ISO ePM1 70%	C	287 x 287 x 350	820 / 86	71.00
265366	TW-1/70 C-287-592-350-P	ISO ePM1 70%	C	287 x 592 x 350	1700 / 86	86.00
265375	TW-1/70 C-287-897-350-P	ISO ePM1 70%	C	287 x 897 x 350	2580 / 86	136.00
265368	TW-1/70 C-392-392-350-P	ISO ePM1 70%	C	392 x 392 x 350	1410 / 86	110.00
265369	TW-1/70 C-402-592-350-P	ISO ePM1 70%	C	402 x 592 x 350	2130 / 86	105.00
265377	TW-1/70 C-402-897-350-P	ISO ePM1 70%	C	402 x 897 x 350	3220 / 86	179.00
265371	TW-1/70 C-490-592-350-P	ISO ePM1 70%	C	490 x 592 x 350	2550 / 86	112.00
265379	TW-1/70 C-490-897-350-P	ISO ePM1 70%	C	490 x 897 x 350	3860 / 86	185.00
265373	TW-1/70 C-492-492-350-P	ISO ePM1 70%	C	492 x 492 x 350	2120 / 86	112.00
265367	TW-1/70 C-592-287-350-P	ISO ePM1 70%	C	592 x 287 x 350	1650 / 86	92.00
265370	TW-1/70 C-592-402-350-P	ISO ePM1 70%	C	592 x 402 x 350	2310 / 86	111.00
265372	TW-1/70 C-592-490-350-P	ISO ePM1 70%	C	592 x 490 x 350	2810 / 86	117.00
265374	TW-1/70 C-592-592-350-P	ISO ePM1 70%	C	592 x 592 x 350	3400 / 86	122.00
265381	TW-1/70 C-592-897-350-P	ISO ePM1 70%	C	592 x 897 x 350	5150 / 86	185.00
265376	TW-1/70 C-897-287-350-P	ISO ePM1 70%	C	897 x 287 x 350	2470 / 86	144.00
265378	TW-1/70 C-897-402-350-P	ISO ePM1 70%	C	897 x 402 x 350	3460 / 86	188.00
265380	TW-1/70 C-897-490-350-P	ISO ePM1 70%	C	897 x 490 x 350	4220 / 86	193.00
265382	TW-1/70 C-897-592-350-P	ISO ePM1 70%	C	897 x 592 x 350	5100 / 86	193.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.