

Propriétés du produit

- Grâce à la forme ondulée, surface filtrante plus que doublée
- Fibres synthétiques incassables
- Poches taillées
- Résistance à la température: 80°C

Vos avantages

- Réduction des émissions de CO₂
- Haut rendement constant
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICCA VA104-01
- Montage facile



Code pour la désignation

TW-1/60 E-592x592x350-H

TW	Type de filtre
1/60	Classe de filtration
E	Classe énergétique
592x592x350	Dinensions
H	Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	ISO 16890	Classe énerg.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Prix unitaire CHF
Matériau du cadre: bois						
265311	TW-1/60 E-287-287-350-H	ISO ePM1 60%	E	287 x 287 x 350	650 / 134	48.00
265312	TW-1/60 E-287-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	287 x 592 x 350	1350 / 134	53.00
265321	TW-1/60 E-287-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	287 x 897 x 350	2050 / 134	85.00
265314	TW-1/60 E-392-392-350-H	ISO ePM1 60%	E	392 x 392 x 350	1190 / 134	68.00
265315	TW-1/60 E-402-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	402 x 592 x 350	1800 / 134	65.00
265323	TW-1/60 E-402-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	402 x 897 x 350	2730 / 134	113.00
265317	TW-1/60 E-490-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	490 x 592 x 350	2250 / 134	68.00
265325	TW-1/60 E-490-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	490 x 897 x 350	3410 / 134	117.00
265319	TW-1/60 E-492-492-350-H	ISO ePM1 60%	E	492 x 492 x 350	1870 / 134	76.00
265313	TW-1/60 E-592-287-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 287 x 350	1310 / 134	58.00
265316	TW-1/60 E-592-402-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 402 x 350	1830 / 134	70.00
265318	TW-1/60 E-592-490-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 490 x 350	2230 / 134	96.00
265320	TW-1/60 E-592-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 592 x 350	2700 / 134	76.00
265327	TW-1/60 E-592-897-350-H	ISO ePM1 60%	E	592 x 897 x 350	4090 / 134	131.00
265322	TW-1/60 E-897-287-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 287 x 350	1960 / 134	110.00
265324	TW-1/60 E-897-402-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 402 x 350	2750 / 134	142.00
265326	TW-1/60 E-897-490-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 490 x 350	3350 / 134	123.00
265328	TW-1/60 E-897-592-350-H	ISO ePM1 60%	E	897 x 592 x 350	4050 / 134	150.00

Matériau du cadre: plastique

265329	TW-1/60 E-287-287-350-P	ISO ePM1 60%	E	287 x 287 x 350	650 / 134	48.00
265330	TW-1/60 E-287-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	287 x 592 x 350	1350 / 134	53.00
265339	TW-1/60 E-287-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	287 x 897 x 350	2050 / 134	85.00
265332	TW-1/60 E-392-392-350-P	ISO ePM1 60%	E	392 x 392 x 350	1190 / 134	68.00
265333	TW-1/60 E-402-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	402 x 592 x 350	1800 / 134	65.00
265341	TW-1/60 E-402-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	402 x 897 x 350	2730 / 134	113.00
265335	TW-1/60 E-490-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	490 x 592 x 350	2250 / 134	68.00
265343	TW-1/60 E-490-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	490 x 897 x 350	3410 / 134	117.00
265337	TW-1/60 E-492-492-350-P	ISO ePM1 60%	E	492 x 492 x 350	1870 / 134	76.00
265331	TW-1/60 E-592-287-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 287 x 350	1310 / 134	58.00
265334	TW-1/60 E-592-402-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 402 x 350	1830 / 134	70.00
265336	TW-1/60 E-592-490-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 490 x 350	2230 / 134	96.00
265338	TW-1/60 E-592-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 592 x 350	2700 / 134	76.00
265345	TW-1/60 E-592-897-350-P	ISO ePM1 60%	E	592 x 897 x 350	4090 / 134	131.00
265340	TW-1/60 E-897-287-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 287 x 350	1960 / 134	110.00
265342	TW-1/60 E-897-402-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 402 x 350	2750 / 134	142.00
265344	TW-1/60 E-897-490-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 490 x 350	3350 / 134	123.00
265346	TW-1/60 E-897-592-350-P	ISO ePM1 60%	E	897 x 592 x 350	4050 / 134	150.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.