

Propriétés du produit

- Grande surface de filtration
- Média filtrant en microfibres de verre
- Cadre plastique autoportant
- Profondeurs de montage minimales
- Résistance à la température: 70°C
- Livrables dans des exécutions spéciales

Vos avantages


- Basses pertes de charge initiales
- Flux d'air possible dans les 2 sens
- Idéal pour utilisation dans espace restreint
- Montage facile
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01



Perte de charge finale recommandée:
 Perte de charge initiale au débit correspondant x 2, toutefois maximum = perte de charge initiale + 100 Pa

Code pour la désignation **TU7-610-150-P-0V**

- TU Type de filtre
- 4 Classe de filtration
- 610 Grandeur
- 78 Profondeur
- P Matériau du cadre
- 0V Nombre de dièdre



Numéro d'article	Désignation	Classe éner.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Surface filtrante m ²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	--------------	-------------------------	--	----------------------------------	-------------------

Profondeur: 150

244436	TU7-305/2-150-P-0V	D	287 x 287 x 150	490 / 90	2.40	50.00
244437	TU7-305-150-P-0V	D	287 x 592 x 150	1150 / 90	5.60	79.00
244438	TU7-410-150-P-0V	D	392 x 392 x 150	1050 / 90	5.10	76.00
244439	TU7-420-150-P-0V	D	402 x 592 x 150	1730 / 90	8.50	98.00
244440	TU7-508-150-P-0V	D	490 x 592 x 150	2180 / 90	10.70	114.00
244441	TU7-510-150-P-0V	D	492 x 492 x 150	1780 / 90	8.70	105.00
244442	TU7-610-150-P-0V	D	592 x 592 x 150	2700 / 90	13.30	127.00
244443	TU7-915-150-P-0V	D	897 x 287 x 150	1810 / 90	8.90	140.00
244444	TU7-941-150-P-0V	D	897 x 402 x 150	2730 / 90	13.40	191.00
244445	TU7-951-150-P-0V	D	897 x 490 x 150	3440 / 90	16.90	201.00
244446	TU7-961-150-P-0V	D	897 x 592 x 150	4250 / 90	20.90	234.00

Profondeur: 292

244447	TU7-305/2-292-P-2V	A+	287 x 287 x 292	650 / 66	3.20	105.00
244448	TU7-305-292-P-4V	A+	592 x 287 x 292	1440 / 66	7.00	92.00
244449	TU7-410-292-P-3V	A+	392 x 392 x 292	1480 / 66	7.20	178.00
244450	TU7-420-292-P-4V	A+	592 x 402 x 292	2180 / 66	10.60	122.00
244451	TU7-508-292-P-4V	A+	592 x 490 x 292	2750 / 66	13.40	142.00
244452	TU7-510-292-P-3V	A+	492 x 492 x 292	1960 / 66	9.60	178.00
244453	TU7-610-292-P-4V	A+	592 x 592 x 292	3400 / 66	16.60	156.00
244454	TU7-915-292-P-2V	A+	287 x 897 x 292	2610 / 66	12.70	220.00
244455	TU7-941-292-P-3V	A+	402 x 897 x 292	3910 / 66	19.00	294.00
244456	TU7-951-292-P-3V	A+	490 x 897 x 292	3910 / 66	19.00	300.00
244457	TU7-961-292-P-4V	A+	592 x 897 x 292	5360 / 66	26.10	300.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.