

Propriétés du produit

- Grande surface de filtration
- Média filtrant en microfibres de verre
- Cadre plastique autoportant
- Profondeurs de montage minimales
- Résistance à la température: 70°C
- Livrables dans des exécutions spéciales

Vos avantages


- Basses pertes de charge initiales
- Flux d'air possible dans les 2 sens
- Idéal pour utilisation dans espace restreint
- Montage facile
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01



Perte de charge finale recommandée:
 Perte de charge initiale au débit correspondant x 2, toutefois maximum = perte de charge initiale + 100 Pa

Code pour la désignation
TU9-610-150-P-0V

- TU Type de filtre
- 4 Classe de filtration
- 610 Grandeur
- 78 Profondeur
- P Matériau du cadre
- 0V Nombre de dièdre



Numéro d'article	Désignation	Classe éner.	Dimensions L x H x P mm	Débit d'air / Perte de charge init. m ³ /h / Pa	Surface filtrante m ²	Prix unitaire CHF
------------------	-------------	--------------	-------------------------	--	----------------------------------	-------------------

Profondeur: 150

244481	TU9-305/2-150-P-0V	E	287 x 287 x 150	490 / 125	2.40	52.00
244482	TU9-305-150-P-0V	E	287 x 592 x 150	1150 / 125	5.60	83.00
244483	TU9-410-150-P-0V	E	392 x 392 x 150	1050 / 125	5.10	81.00
244484	TU9-420-150-P-0V	E	402 x 592 x 150	1730 / 125	8.50	106.00
244485	TU9-508-150-P-0V	E	490 x 592 x 150	2180 / 125	10.70	124.00
244486	TU9-510-150-P-0V	E	492 x 492 x 150	1780 / 125	8.70	112.00
244487	TU9-610-150-P-0V	E	592 x 592 x 150	2700 / 125	13.30	137.00
244488	TU9-915-150-P-0V	E	897 x 287 x 150	1810 / 125	8.90	149.00
244489	TU9-941-150-P-0V	E	897 x 402 x 150	2730 / 125	13.40	184.00
244490	TU9-951-150-P-0V	E	897 x 490 x 150	3440 / 125	16.90	215.00
244491	TU9-961-150-P-0V	E	897 x 592 x 150	4250 / 125	20.90	251.00

Profondeur: 292

244492	TU9-305/2-292-P-2V	A	287 x 287 x 292	650 / 91	3.20	122.00
244493	TU9-305-292-P-4V	A	592 x 287 x 292	1440 / 91	7.00	102.00
244494	TU9-410-292-P-3V	A	392 x 392 x 292	1480 / 91	7.20	220.00
244495	TU9-420-292-P-4V	A	592 x 402 x 292	2180 / 91	10.60	142.00
244496	TU9-508-292-P-4V	A	592 x 490 x 292	2750 / 91	13.40	165.00
244497	TU9-510-292-P-3V	A	492 x 492 x 292	1960 / 91	9.60	220.00
244498	TU9-610-292-P-4V	A	592 x 592 x 292	3400 / 91	16.60	176.00
244499	TU9-915-292-P-2V	A	287 x 897 x 292	2610 / 91	12.70	294.00
244500	TU9-941-292-P-3V	A	402 x 897 x 292	3910 / 91	19.00	378.00
244501	TU9-951-292-P-3V	A	490 x 897 x 292	3910 / 91	19.00	388.00
244502	TU9-961-292-P-4V	A	592 x 897 x 292	5360 / 91	26.10	388.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.