

Propriétés du produit

- Éléments de filtration échangeables avec média plissé en charbon actif
- Type de charbon C1
- Basses pertes de charge
- Remplacement sans outil des éléments de filtration
- Facilement éliminable
- Type AWK7 avec préfiltre intégré

Application

- Filtration des odeurs pour la pulsion (bureaux, laboratoires, etc) et l'extraction (cuisines) d'air
- Type de charbon C1
- Température de service idéale 40°C
- Humidité relative de l'air 45 – 75%
- Préfiltration minimale ISO ePM1 50% indispensable
- Type AWK7 idéal pour montage dans encombrement réduit grâce à la combinaison du média à charbon actif avec préfiltre
- Pour des concentrations élevées de gaz, diminuer de moitié les débits
- Sur votre demande, nous vous conseillons volontiers pour l'adsorption de gaz spéciaux



Code pour désignation

AWK-610-AT

1 | 2 | 3

1 Type de filtration

2 Grandeur

3 Echangeables

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P (mm)	Débit d'air / Perte de charge init. (m³/h / Pa)	Surface filtrante (m²)	Prix unitaire (CHF)
Avec préfiltre					
108855	AWK7-305/2-AT ¹⁾	65 x 196 x 285	337 / 80	0.5	148.00
108854	AWK7-610-AT ²⁾	65 x 500 x 285	850 / 80	1.2	165.00
Sans préfiltre					
105820	AWK-305/2-AT ¹⁾	65 x 196 x 285	420 / 75	0.7	128.00
105817	AWK-610-AT ²⁾	65 x 500 x 285	850 / 75	1.8	145.00

¹⁾ Nombre d'éléments requis:
Grandeur 305/2 = 2 éléments

²⁾ Élément convient aux grandeurs 610, 508, 420 et 305
Nombre d'éléments requis:
Grandeur 610 = 4 éléments
508 = 3 éléments
420 = 3 éléments
305 = 2 éléments