


Exécution

- Caisson stable en acier galvanisé
- Couverture de révision avec poignée en étoile
- Raccord Metu des deux côtés (30 mm)
- Dispositif complet de mesure de pression
- Rainure de contrôle sur demande
- Avec ou sans dispositif de montage pour préfiltres
- Dispositif de serrage pour filtres absolus

Application

- Pour le montage de filtres absolus dans les réseaux de gaines d'air
- Pour les zones stériles dans les hôpitaux
- Pour les postes de travail protégés dans les laboratoires et l'industrie



Code pour désignation

USG-K-1-R
1 121314

- 1 Type
- 2 Exécution selon profondeur
- 3 Numéro du caisson
- 4 Position du couvercle de révision

Numéro du caisson	Désignation Exécution K T = 530 mm	Désignation Exécution G T = 800 mm	Nombre et grandeur de filtres	Débit d'air m³/h	Dimensions intérieures B x H en mm
□	1	USG-1-L/R	1 x 305 x 305	850	360 x 415
	USG-1-O/U	USG-V-1-O/U			415 x 360
□	2	USG-2-L/R	1 x 305 x 610	1700	660 x 415
	USG-2-O/U	USG-V-2-O/U			720 x 360
□	3	USG-3-L/R	1 x 610 x 610	3400	660 x 720
	USG-3-O/U	USG-V-3-O/U			720 x 660
□ □	4	USG-4-L/R	1 x 610 x 610	5100	1000 x 720
	USG-4-O/U	USG-V-4-O/U	1 x 305 x 610		1060 x 660
□ □	5	USG-5-L/R	2 x 610 x 610	6800	1300 x 720
	USG-5-O/U	USG-V-5-O/U	2 x 305 x 610		1360 x 660
□ □	6	USG-6-L/R	2 x 305 x 610	10200	1300 x 1060
	USG-6-O/U	USG-V-6-O/U	2 x 610 x 610		1360 x 1000
□ □	7	USG-7-L/R	4 x 610 x 610	13600	1300 x 1360
	USG-7-O/U	USG-V-7-O/U			1360 x 1300


Attention:

Indiquer impérativement la position du couvercle de révision à la commande!

Prix sur demande.

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

Position du couvercle de révision:



L = gauche
R = droite
O = dessus
U = dessous